

# Ficha Técnica

Rev.5 08/01/2023



# ADIFOIL

## ADITIVO PARA EL FUEL-OIL Y GAS-OIL

**PROPIEDADES:** Aditivo de Gas-oíl y Fuel-oíl que disuelve las impurezas de estos carburantes, reduciendo la polución, emulsionando el agua que se pueda crear en el depósito e incorporándolas en el combustible, de forma que se pueda quemar con este. Contiene inhibidores que previenen de la corrosión, modificando el índice de cetano, mejorando el arranque en frío y proporcionando una mejor alimentación del combustible. Producto económico, admite una aditivación alta 1 Lts. De ADIFOIL por 1000 de fuel-oíl o gas-oíl. Resulta altamente eficaz para mejorar la operatividad de estos combustibles, que contienen elevadas dosis de azufre y sales de vanadio.

**APLICACIONES:** Se utiliza en todos aquellos sitios donde se utilice el Gas-oíl o Fuel-oíl como combustible principal, por lo que resulta de gran utilidad en flotas de camiones, destacamentos militares, maquinaria pesada y de movimientos de tierra, calderas de comunidades, hoteles, fábricas, hospitales, etc...

### PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

**Aspecto:** Líquido transparente.  
**Color:** Incoloro.  
**d =** 0.800 +- 0.020 gr/cc

### COMPOSICIÓN CUALITATIVA:

Componentes  
Aceites  
Disolventes  
Alcoholes  
Glicoles

**DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:** Para sistemas verdaderamente sucios, añadir al depósito 5 Lts de ADIFOIL por 1000 Lts de combustible. Para equipos relativamente sucios 3 Lts por 1000 Lts de fuel-oíl. Para activo.

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta empresa no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos



DETERVAL CHEMICAL S.L C-K8 Nave 1 Pol.ind El Oliveral 46190 Ribarroja del Turia Valencia

Tel. 961 665 235 [comercial@detervalchemical.com](mailto:comercial@detervalchemical.com)