

Ficha Técnica

Rev.5 08/01/2023



DESFORT EPC DESOXIDANTE – PASIVANTE DE ALTO RENDIMIENTO

PROPIEDADES: Enérgico limpiador desengrasante para todo tipo de superficies metálicas. Elimina restos de grasa, taladrinas, óxidos y demás suciedades que se acumulan regularmente durante los procesos de mecanización y montaje. Deja las superficies tratadas limpias y brillantes. Al efectuar una limpieza con este producto estamos haciendo 3 a la vez, decapar, desoxidar y pasivar, por esto lo convierte en un producto de grandes prestaciones y económico, al ahorrar tiempo y mano de obra.

APLICACIONES: En todo tipo de talleres de mecanizado de metales férricos, navieras, construcción, mantenimiento industrial, mecanizadoras, estructuras metálicas, etc. Decapa la soldadura de aluminio.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Aspecto:	Líquido transparente.
Color:	Incoloro.
pH:	Ácido (corrosivo).
d =	1.180+- 0.020 gr/cc

COMPOSICIÓN CUALITATIVA:

Componentes
Ácidos inorgánicos
Tensioactivos
Alcohol

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO: Utilizar el producto puro sobre la superficie a limpiar. Diluir el producto en agua en proporciones 1:1 a 1:3. Se puede aplicar por pulverizado, trapeado o por inmersión, por inmersión se recomienda no tener la pieza más de unos 30 min. , una vez utilizado el producto enjuagar bien la superficie con abundante agua, secarlo totalmente con un trapo seco y tratar la superficie con un tratamiento antioxidante (pintura, fosfatado o con antioxidante)

En la limpieza de suelos, diluir previamente en agua. En la limpieza del interior del horno, aclarar abundantemente antes de usar. Si se aplica sobre aluminio, aclarar inmediatamente (ejemplo: filtros de campana extractora).

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta empresa no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos



DETERVAL CHEMICAL S.L C-K8 Nave 1 Pol.ind El Oliveral 46190 Ribarroja del Turia Valencia

Tel. 961 665 235 comercial@detervalchemical.com