

# Ficha Técnica

Rev.5 08/01/2023



## DPF 340

### LIMPIADOR PARA FILTROS DE PARTICULAS DIESEL

**CARACTERÍSTICAS:** Es un limpiador especial de alto rendimiento en combinación de sustancias especialmente formulado para los motores diesel common rail e inyector bomba. Disuelve los depósitos residuos de aceite y de hollín en el interior del filtro de partículas diesel (DPF), la válvula EGR y los turbos de geometría variable. Compatible con todo tipo de motores y combustibles diesel. Recomendado para formas de conducción desfavorables (usos en distancias cortas y Stop&go.). Reduce los gases de escape, las partículas de hollín propias de una mala combustión diesel y mejora el rendimiento del motor. Aumenta el número de cetano facilitando el proceso de arranque también en bajas temperaturas. Evita las averías del motor. Es un producto imprescindible antes de realizar la revisión del vehículo en ITV.

**APLICACIONES:** Para eliminar la acumulación de partículas de diesel sólidas en el filtro de partículas

Una vez limpio, el filtro recupera su completa capacidad de absorción.

Para casos de filtros obstruidos o señal de avería.

Para devolver al filtro su capacidad de regeneración.

#### DATOS TÉCNICOS

**Aspecto:** Líquido

**Color:** Amarillo

**Olor:** Característico

**Densidad (20°C):** 1,070 ± 0,010 g/mL

**pH (puro, 20°C):** 11,0 ± 1,0

**MODO DE EMPLEO:** Extraer el sensor de temperatura/presión de entrada al DPF. Pulverizar por el agujero hacia el interior del DPF la mitad de la dosis, dejar actuar 10 minutos y aplicar el resto de forma igual. Montar el sensor de temperatura/presión. Borrar el código de avería. La regeneración del filtro se realiza circulando con el vehículo durante al menos 20 minutos o con máquina de diagnóstico. Utilizar 500c.c o 1000c.c dependiendo del tamaño del filtro.

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta empresa no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos



**DETERVAL CHEMICAL S.L C-K8 Nave 1 Pol.ind El Oliveral 46190 Ribarroja del Turia Valencia**

Tel. 961 665 235 [comercial@detervalchemical.com](mailto:comercial@detervalchemical.com)