

Ficha Técnica

Rev.5 08/01/2023



WAXCAR CN

CERA HIDROFUGANTE PARA TUNELES DE LAVADO

CARACTERÍSTICAS: Proporciona un secado instantáneo, reduciendo el tiempo y el coste de secado. Por sus componentes conserva y cuida la pintura sin dañarla.

APLICACIONES: Se recomienda principalmente para el enjuague de carrocerías después de la operación de lavado, para obtener un secado completo y evitar los posibles cercos de las gotas de agua. Se puede utilizar manualmente o en túneles de lavado.

PROPIEDADES:

Aspecto: Líquido transparente.
Color: Ligeramente marrón.
Densidad: $0,970 \pm 0,020$ g/mL
pH: $5,5 \pm 0,5$

COMPOSICION CUALITATIVA:

Componentes

Tensioactivos
Glicoles
Aceites minerales
Ácido orgánico

DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO: Recomendamos diluir el producto del 0,3-1% en agua y pulverizar dicha dilución directamente en la carrocería limpia

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta empresa no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.



DETERVAL CHEMICAL S.L C-K8 Nave 1 Pol.ind El Oliveral 46190 Ribarroja del Turia Valencia

Tel. 961 665 235 comercial@detervalchemical.com

Este producto cumple la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario sobre detergentes.